

Link do produktu: <https://antemon.pl/multiswopticum-oms-516-pro-trq-p-617.html>

## Multisw.Opticum OMS 5/16 PRO-TRQ



|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Cena brutto       | <b>363,00 zł</b>            |
| Cena netto        | <b>295,12 zł</b>            |
| Dostępność        | <b>Chwilowo niedostępny</b> |
| Numer katalogowy  | <b>1394</b>                 |
| Kod EAN           | <b>5901912285798</b>        |
| Producent / Marka | <b>OPTICUM</b>              |

### Opis produktu

**Multiswitch przeznaczony jest do rozbudowy wewnętrznej instalacji antenowej systemu telewizji satelitarnej i naziemnej Full HD i SD.**

Urządzenie umożliwia odbiór programów z jednej satelity i podłączenie do 16 tunerów satelitarnych.

Połączenie gniazda w sposób istotny zmniejszają straty sygnału na przyłączu kabli antenowych, oraz brak zjawiska utleniania. Multiswitch automatycznie rozpoznaje rodzaj sygnału jaki będzie przekazywany do tunerów.

W instalacji należy uwzględnić podłączenie multiswitcha do anteny satelitarnej o średnicy nie mniejszej niż 0,8 m i konwertera Quatro, oraz antenę telewizji naziemnej.

Rozdzielenie sygnału Sat i TV wychodzącego z multiswitcha odbywa się za pomocą gniazd abonenckich końcowych.

Zasilanie multiswitcha odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza dzięki czemu wyeliminowane jest zjawisko zwiększonej temperatury pracy będące częstym powodem uszkodzeń urządzenia.

Przy montażu urządzenia należy uwzględnić istniejące warunki instalacyjne dotyczące zasilania: lokalizacji z dala od wpływu warunków atmosferycznych zabezpieczenia przed dostępem dla osób postronnych odpowiedniej wentylacji.

#### Dane techniczne:

Zakres częstotliwości : 88 - 2200 MHz

Wzmocnienie SAT : 4 dB

Wzmocnienie TER : 4 dB

Maksymalny poziom wyjściowy SAT : 92 dBuV

Maksymalny poziom wyjściowy TER : 86 dBuV

Impedancja wejść/wyjść : 75 Ohm

Przełączanie polaryzacji/pasma : 13V/18V 13V/22kHz-18V/22kHz

Zasilanie z sieci: 230V AC 50Hz

Temperatura pracy : 0...+55 C

Wymiary : 205 x 140 x 45 mm