

Link do produktu: <http://hurt.antemon.pl/multiswspacetronek-524-ms0524e-p-859.html>



Multisw.Spacetronek 5/24 MS0524E

Cena brutto	415,00 zł
Cena netto	337,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	1578

Opis produktu

Multiswitch przeznaczony jest do rozbudowy wewnętrznej instalacji antenowej systemu telewizji satelitarnej i naziemnej Full HD i SD.

Urządzenie umożliwia odbiór programów z jednego satelity i podłączenie do 24 tunerów satelitarnych.

Połączone gniazda w sposób istotny zmniejszają straty sygnału na przyłączu kabli antenowych, oraz brak zjawiska utleniania.

Multiswitch automatycznie rozpoznaje rodzaj sygnału jaki będzie przekazywany do tunerów.

W instalacji należy uwzględnić podłączenie multiswitcha do anteny satelitarnej o średnicy nie mniejszej niż 0,8 m i konwerterów Quatro, oraz antenę telewizji naziemnej.

Rozdzielenie sygnału Sat i TV wychodzącego z multiswitcha odbywa się za pomocą gniazd abonentkich końcowych.

Konwertery Quatro i gniazda abonentkie dostępne są dostępne w naszym sklepie.

Zasilanie multiswitcha odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza dzięki czemu wyeliminowane jest zjawisko zwiększonej temperatury pracy będące częstym powodem uszkodzeń urządzenia.

Dane techniczne:

Zakres częstotliwości : 88-2200 MHz

Wzmocnienie SAT : 5 dB

Wzmocnienie TER : 5 dB

Maksymalny poziom wyjściowy SAT : 92 dBuV

Maksymalny poziom wyjściowy TER : 88 dBuV

Impedancja wejść/wyjść : 75 Ohm

Przełączanie polaryzacji/pasma : 13V/18V 13V/22kHz-18V/22kHz DiSEqC 2.0

Zasilanie z sieci zasilacza: 230V AC 50Hz/

Zasilacz zewnętrzny: 12V/1000 mA

Temperatura pracy : 0...+55 C

Wymiary : 300 x 140 x 45 mm