

Link do produktu: <https://antemon.pl/multiswspacetronek-532-ms0532pl-lte-p-742.html>

Multisw.Spacetronek 5/32 MS0532PL LTE



Cena brutto	725,00 zł
Cena netto	589,43 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Numer katalogowy	1490
Kod producenta	MS-0532PL
Kod EAN	5902188044843
Producent / Marka	Spacetronek

Opis produktu

Multiswitch Pro Series 5/32 z 4 wejściami SAT + 1 wejściem antenowym TV naziemnej.

To pozwoli na rozdzielenie sygnału z satelity do 32 użytkowników końcowych.

Multiswitch posiada wbudowany wysokiej klasy zasilacz, umożliwiający stabilną pracę urządzenia.

Obudowa oraz uchwyty wykonane z materiałów najwyższej jakości.

Multiswitch do użytku wewnętrznego, przeznaczony do budowy instalacji antenowej systemu telewizji satelitarnej i naziemnej.

Do prawidłowej pracy zaleca się podłączenie konwertera Quattro podający sygnał z czterech częstotliwości, który doprowadzamy do odpowiednich wejść multiswitcha, a do wejścia naziemnego, oznaczonego jako TERR. wprowadzamy zsumowany sygnał z TV naziemnej i radiowej.

Przy takim połączeniu na każdym wyjściu z multiswitcha wyprowadzony jest sygnał zarówno satelitarny jak i naziemny.

Całość instalacji należy zakończyć gniazdem końcowym R-TV-SAT.

Przy podłączeniu konwertera typu Quattro do poszczególnych wejść w multiswitchu należy zwrócić uwagę na odpowiednie przyporządkowanie złącz LOW BAND i HIGH BAND oraz polaryzacji H (poziomej - horyzontalnej) i V (pionowej - wertykalnej) do wyjść z samego konwertera.

Do multiswitcha możliwe jest podłączenie wielu odbiorników satelitarnych i naziemnych.

Urządzenie automatycznie dopasowuje rodzaj sygnału jaki będzie przekazywany do danego odbiornika.

W urządzeniu zastosowany został stabilny zasilacz zapewniający długotrwałą pracę oraz dodatkowy przełącznik 0/12V do zasilania toru DVB-T/T2/FM/R (multiswitche końcowe).

Wykorzystane zostały najwyższej jakości potencjometry, które sprawiają iż multiswitche mają bardzo dobre parametry pracy, przydatne jest to do stabilnego i długotrwałego działania, a także zapewnia stabilny sygnał i szybkie przełączanie kanałów w gorzej wykonanych instalacjach, min. na złym okablowaniu, za małej antenie SAT, źle wykonanej instalacji anteny naziemnej.

Zalety :

Izolacja w torach SAT i TV

Separacja wejść/wyjść

Poziom sygnału wyjściowego dBuV

Tłumienie w kanale zwrotnym

Parametry - moc zasilacza

Zasilanie - stabilność zasilacza oraz dodatkowe zasilanie TER

Dane techniczne :