

Link do produktu: <http://hurt.antemon.pl/multiswteleves-9x9x32-koncowyprzelotowy-bez-zasilacza-p-721.html>

Multisw.Televes 9x9x32 końcowy/przelotowy bez zasilacza

Cena brutto	2 236,14 zł
Cena netto	1 818,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	1467
Producent / Marka	Televes

Opis produktu

9-wejściowy multiswitch (1 wejście naziemne oraz 8 wejść dla dwóch satelitów, z czterema polaryzacjami każdy) z 32 wyjściami użytkownika.

Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika)

Cechy wyróżniające :

Przełącznik Low Gain (LG) / High Gain (HG) 10dB do tłumienia sygnału na wejściu satelitarnym dla każdej grupy 8 użytkowników

Zasilanie zdalne poprzez VL

Przejście zasilania pomiędzy wszystkimi wejściami i kaskadami

Kompatybilny z aplikacjami z kanałem zwrotnym

Wysoka jakość: wyprodukowane w Europie

Ogólna charakterystyka :

Kompaktowy format

Obudowa wykonana z odlewu (zamak)

Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu

Dostępny tryb ECO

Przełącznik do zmiany trybu działania (kaskadowy lub końcowy)

Zasilanie 12V

Mały pobór prądu

Dane techniczne:		Rodzaj		9x9x32
Zakres częstotliwości	MHz	SAT	950 ... 2200 / 2400	
		RF	88 ... 862	
		RET	5 ... 65	
Poziom wejściowy	dBμV	SAT	112	
		RF	90	
Straty przejścia	dB	SAT	8 ... 13.5 / 18	
		RF	8	
		RET	12	
Straty odgałęzienia 1..8 / 9..16 / 17..24 / 25..32	dB	SAT(1)	0/4/8/12	
		RF	4/6/8/10	
		RET	34/37/40/43	
Izolacja	dB	H/V	>30	
		Users	>25	

Przejście DC			In-Out / Out-In
Zasilanie	Vdc	PSU Trunk lines	12
		User output (STB)	12-18
Maks. pobór prądu	mA	PSU Low Gain(2)	170
		PSU High Gain(2)	355
		User Output (STB)	35
Stopień ochrony	IP		20
Temp. pracy	°C		-5...+45