


Link do produktu: <https://antemon.pl/tuner-dvb-t2-comsat-te-2050-hd-hevc-p-740.html>

Tuner DVB-T2 Comsat TE-2050 HD HEVC



Cena brutto	145,00 zł
Cena netto	117,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1479
Kod EAN	5907702898346
Producent / Marka	Comsat

Opis produktu

Odbiornik Nziemnej Telewizji Cyfrowej TE 2050 HD zapewnia odbiór programów TV nadawanych w wersji SD (576 linii) oraz HD (1080 linii), w standardach DVB-T i DVB-T2, z kodowaniem MPEG-4 (H.264) oraz HEVC (H.265).

Podstawowa specyfikacja: odbiór Nziemnej Telewizji Cyfrowej H.264/H.265 (MPEG-4/HEVC)
Kompatybilny z odbiornikami telewizyjnymi CRT (kineskopowymi) i LCD
Złącza: SCART (euro) - CVBS oraz HDMI - full HD
Możliwość nagrywania oraz odtwarzania programów - funkcja PVR, zdjęć, plików wideo i audio (MP3, WMA, JPG, BMP, AVI, MKV, MOV)
Elektroniczny przewodnik po programach - EPG odbiór dźwięku Dolby Digital Audio (AC3) oraz DD+ (E-AC-3) wielojęzyczne menu ekranowe - OSD (domyślnie polskie)
Aktualizacja oprogramowania przez USB
Automatyczne i ręczne wyszukiwanie programów
Kontrola/ blokada rodzicielska kanałów możliwość edycji listy programów: ulubione / zmiana pozycji / blokada / usunięcie
Format obrazu: Auto, 16:9, 4:3 LB oraz 4:3 PS
Rozdzielczość: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p@50, 720p@60, 1080i@25, 1080i@30, 1080p@50, 1080p@60
Wyświetlacz LED pokazujący: numer aktualnie oglądanego programu / godzinę (w trybie czuwania)
Przyciski na panelu przednim: zasilanie, menu, zmiana programów, regulacja głośności oraz nawigacja w menu
Poręczny pilot z programowanymi klawiszami do obsługi telewizora (włączenie / wyłączenie, regulacja głośności oraz wybór wejścia)

Dane techniczne:

ODBIORNIK DVB-T -Standard: DVB-T/DVB-T2
Zakres częstotliwości: VHF: 174-230 MHz UHF: 470-862 MHz
Modulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Przedni panel:

Przyciski: POWER, MENU, CH-, CH+, VOL-, VOL+ •
Wyświetlacz LED (w trybie czuwania - zegar)
Odbiornik sygnału pilota: czujnik podczerwieni • Złącze USB 2.0 typ A (5V/500mA)

Złącze USB:

PVR, odtwarzanie multimedialnych •
Aktualizacja oprogramowania

Tylny panel:

Wejście sygnału antenowego
Wyjście sygnału antenowego (LOOP)
Wyjście SCART (euro)
Wyjście HDMI
Wyjście Coaxial (cyfrowa fonia) • Gniazdo zasilania 12V 1A

W zestawie:

Odbiornik DVB-T2 TE 2050 HD: 1 szt.
Pilot zdalnego sterowania do TE 2050 HD: 1 szt.

Baterie do pilota: 2 szt. (AAA)
Zasilacz 12V/1A do TE 2050 HD
Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną: 1 szt.

PILOT z funkcją programowania przycisków:

Klawiatura silikonowa, 43 przyciski (4 programowalne)
Zasilanie: 2 x baterie AAA

Ogólne:

Napięcie zasilania: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy: < 6 W
Pobór mocy w trybie czuwania: < 1 W